


*think process!*



# ROTOTHERM<sup>®</sup> Green

Backen mit Energiespar-Faktor

# ROTOTHERM® GREEN



## TECHNISCHE DATEN

		Normalausführung		Hohe Ausführung	
		REC 1020 Green	REC 1280 Green	REC 1020 H Green	REC 1280 H Green
Abmessungen (B x T x H)	mm	1.550 x 1.620 x 2.535	1.740 x 1.880 x 2.535	1.550 x 1.620 x 2.675	1.740 x 1.880 x 2.675
Erforderliche Mindestraumhöhe	mm	3.000		3.140	
<b>ROTOTHERM® Green Öl / Gas-beheizt</b>					
Anschlusswert (Öl / Erdgas / Flüssiggas)	KW	68	82	74	90
Elektrischer Anschlusswert (Steuerung/Motoren/Ventilatoren – keine Heizung)		3,1 KW / 3,8 KVA		3,1 KW / 3,8 KVA	
<b>ROTOTHERM® Green Elektrisch beheizt</b>					
Elektrischer Anschlusswert	KW / KVA	60	75	60	75
Für Backbleche (z.B.)	mm	600 x 800	600 x 1.000	600 x 800	600 x 1.000
Für Backwagen-Diagonale	mm	1.070	1.280	1.070	1.280
Max. Backfläche bei 21 Etagen (siehe Blechmaße)	m²	10,1	12,6	-	-
Max. Backfläche bei 23 Etagen (siehe Blechmaße)	m²	-	-	11	13,8
Max. Drehtellerbelastung	kg	350	450	350	450
Backwagenhöhe max.	mm	1.810		1.950	
Ofengewicht	kg	2.000	2.400	2.100	2.500
Optional: Drehtellerverstärkung Drehtellerbelastung zentrisch max.	kg	450	550	450	550

**WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH**

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Fon +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-8342 //  
 info@wp-l.de // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com