


think process!



ROTOTHERM[®] Green

Cuisson avec facteur d'économie d'énergie

ROTOTHERM® GREEN



DONNÉES TECHNIQUES

		Version standard		Version haute	
		REC 1 020 Green	REC 1 280 Green	REC 1 020 H Green	REC 1 280 H Green

Dimensions (L x P x H)	mm	1 550 x 1 620 x 2 560	1 740 x 1 880 x 2 560	1 550 x 1 620 x 2 700	1 740 x 1 880 x 2 700
Hauteur sous plafond minimum requis	mm	3 000		3 140	

ROTOTHERM® Green chauffage au fuel ou au gaz

Puissance connectée (fuel / gaz naturel / gaz de pétrole liquéfié)	kW	68	82	74	90
Puissance de raccordement (commande / moteurs / ventilateurs – pas de chauffage)		3,1 kW / 3,8 kVA		3,1 kW / 3,8 kVA	

ROTOTHERM® Green Chauffage électrique

Puissance de raccordement	kW/kVA	60	75	60	75
---------------------------	--------	----	----	----	----

Pour plaques de cuisson (par ex.)	mm	600 x 800	600 x 1 000	600 x 800	600 x 1 000
Pour diagonale chariot de cuisson	mm	1 070	1 280	1 070	1 280
Surface de cuisson maximum avec 21 étages (voir les dimensions de la plaque)	m²	10,1	12,6	-	-
Surface de cuisson maximum avec 23 étages (voir les dimensions de la plaque)	m²	-	-	11	13,8
Charge maximale du plateau rotatif	kg	350	450	350	450
Hauteur maximale du chariot de cuisson	mm	1 810		1 950	
Poids du four	kg	2 000	2 400	2 100	2 500
En option : Renforcement du plateau rotatif Charge centrée maximale du plateau rotatif	kg	450	550	450	550

WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Tél. +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-8342 //
info@wp-l.de // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com